

P872-X Prolignum Natur Hartwachsöl

- 1. Eigenschaften:** Natur Hartwachsöl ist eine hochwertige Holzveredelung nach neusten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. Natur Hartwachsöl ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. Durch Zugabe von 5% DD-Vernetzer 8070 erreicht man eine schnellere Aushärtung und eine bessere Widerstandsfähigkeit.
- 2. Technische Daten:**
2. 1. Typ: veredelte natürliche Pflanzenöle und Wachse
2. 2. Aussehen: je nach Farbton
2. 3. Haltbarkeit: 6 Monate (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 4. Verarbeitungsviskosität: Natur Hartwachsöl P872-X kann unverdünnt verarbeitet werden.
2. 5. Verdünnung: P980-0003 Natur-Verdünnung
2. 5. Ergiebigkeit: 25 – 40g/m²
2. 7. Trockenzeit:
(20 °C)
- | | |
|----------------------------|------------|
| staubtrocken | 1 Stunde |
| begehrbar | 12 Stunden |
| voll belastbar (Erstpflge) | 7 Tage |
| teppichfest | 14 Tage |
2. 8. Arbeitsanleitung:
1. Das Holz muss gut geschliffen (Parkett 120, Möbel 180), sauber, fettfrei und absolut trocken sein. Verschmutztes Holz vorher gut reinigen und mit warmem Wasser gründlich nachwaschen.
2. Natur Hartwachsöl P872-X mit Pinsel, Roller oder Schwamm nass auftragen und gleichmässig in Faserrichtung verteilen.

3. Nach 5 Minuten mit Schleifpad Korn 360 maschinell einschleifen.

4. Nach der Trocknung (1 - 5 Stunden) Fläche mit Korn 320 schleifen und gut entstauben.

5. Natur Hartwachsöl P872-X mit Roller gleichmässig auftragen und trocknen lassen.

6. Nach einer Trocknung von 7 Tagen die Fläche mit unseren Pflegeprodukten einlassen (siehe unten).

3. Bemerkungen:

Natur Hartwachsöl ist in jedem RAL- und NCS-Farbtönen erhältlich

Durch Zugabe von 5% DD-Vernetzer 8070 erreicht man eine schnellere Aushärtung und eine bessere Wasserbeständigkeit.

Zur Pflege und Nachbehandlung von geölten Holzflächen empfehlen wir:

Natur Bodenseife 6518

HD-Natur-Wachspolish 6712

Pflege für geölte Tische und Möbel 6713

Mit Natur Hartwachsöl getränkte Arbeitsgeräte müssen sofort ausgewaschen werden, um eine Selbstentzündung zu verhindern.

Natur Hartwachsöl P872-X erfüllt folgende Prüfnormen:

DIN EN71-3 Sicherheit von Spielzeugen

DIN EN71-9-11 organisch

DIN 53160-1 Speichel-, Schweiss- und Fettechtheit

DIN 68861- Teil 1 chem. Beständigkeit.

DIN 51130 Bestimmung zur Rutschhemmung

LFGB P 31 lebensmittelecht

Natur Hartwachsöl ist frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), üpolychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Warnung auf dem Etikett beachten