

Lacksysteme im Überblick

5. Holzschutzbehandlung für Aussen

Transparenter oder lasierender Aufbau

voll bewittert	a) 1 x Holzschutz-Grundierung 0035 oder 1 x DD-Isoliergrund 8160 1 – 2 x Lasur CL 0036
	b) 2 x P850-0077 Prolignum Aqua Exterior Öl farblos
	c) 2 x Aussenöl farblos 6650
mässig bewittert	1 x DD-Isoliergrund 8160 2 x Kunstharz-Lack farblos 0674

Deckende Aussenbeschichtung

voll bewittert	1 x Aquaprimer weiss T-2900-4 2 x Aquatop weiss oder farbig T2610-X
	2 - 3 x P850-0077-X Prolignum Aqua Exterior Öl farbig
mässig bewittert	1 x DD-Isoliergrund 8160 1 – 2 x 0882 DD-Isolierfüller weiss 2 x Kunstharz-Farbe X674

Heimatschutzfenster und Spezialprodukte

voll bewittert	1 x DD-Isoliergrund 8160 2 – 3 x Ölsiegel 97X5 (jeder Glanzgrad und Farbton lieferbar)
mässig bewittert	2 – 3 x Ölsiegel 97X5 (jeder Glanzgrad und Farbton lieferbar)

Verarbeitungsbedingungen und weitere Eigenschaften sind den technischen Merkblättern zu entnehmen.