

Lacksysteme im Überblick

6. Holzschutzbehandlung für Aussen

Transparenter oder lasierender Aufbau

| | |
|------------------|--|
| voll bewittert | a) 1 x Holzschutz-Grundierung 0035 oder 1 x DD-Isoliergrund 8160 1 - 2 x Lasur CL 0036 |
| | b) 2 x P850-0077 Prolignum Aqua Exterior Öl farblos |
| | c) 2 x Aussenöl farblos 6650 |
| mässig bewittert | 1 x DD-Isoliergrund 8160 2 x Kunstharz-Lack farblos 0674 |

Deckende Aussenbeschichtung

| | |
|------------------|---|
| voll bewittert | 1 x Aquaprimer weiss T-2900-4 2 x Aquatop weiss oder farbig T2610-X |
| | 2 - 3 x P850-0077-X Prolignum Aqua Exterior Öl farbig |
| mässig bewittert | 1 x DD-Isoliergrund 8160 1 - 2 x 0882 DD-Isolierfüller weiss 2 x Kunstharz-Farbe X674 |

Heimatschutzfenster und Spezialprodukte

| | |
|------------------|---|
| voll bewittert | 1 x DD-Isoliergrund 8160 2 - 3 x Ölsiegel 97X5 (jeder Glanzgrad und Farbton lieferbar) |
| mässig bewittert | 2 - 3 x Ölsiegel 97X5 (jeder Glanzgrad und Farbton lieferbar) |

Verarbeitungsbedingungen und weitere Eigenschaften sind den technischen Merkblättern zu entnehmen.